

## MORTAR PENTRU ZIDĂRIE BCA CU ROSTURI SUBȚIRI

CELCO ZID DD-M10 și CELCO ZID DD-M5 sunt mortare uscate performante care se utilizează la executarea zidărilor cu rosturi subțiri de 1-3 mm din blocuri și plăci de BCA.

Conținutul de aditivi îmbunătățește clasa de rezistență a mortarului CELCO ZID și dublează rezistența zidăriei.



| TIP ADEZIV / MORTAR | UTILIZARE                         | AMBALARE                       | CONSUM / M <sup>2</sup> | REZISTENȚA LA COMPRESIUNE | CONDUCTIVITATE TERMICĂ, $\lambda_{10, dry}$ | ABSORBȚIA DE APĂ                             |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| CELCO ZID DD-M10    | Zidărie cu rosturi subțiri 1-3 mm | 25 kg / sac<br>48 saci / palet | 1 sac / m <sup>2</sup>  | 10 N / mm <sup>2</sup>    | 0,80 W/m <sup>2</sup> K                     | 0,25 kg / m <sup>2</sup> min <sup>-0,5</sup> |
| CELCO ZID DD-M5     |                                   |                                |                         | 5 N / mm <sup>2</sup>     |                                             | 0,35 kg / m <sup>2</sup> min <sup>-0,5</sup> |

## ADEZIV PENTRU PLACĂRI INTERIOARE ȘI EXTERIOARE

CELCO PLAC DD-C12 este un adeziv pe bază de lianți minerali cu întărire normală și alunecare redusă (clasa C1T), care se utilizează pentru lipirea la exterior și interior a plăcilor ceramice absorbante.

CELCO PLAC DD-C1 este cel mai eficient adeziv pentru lipirea la interior a plăcilor ceramice sau din piatră naturală, teracote, mozaicuri.



| TIP ADEZIV / MORTAR | UTILIZARE         | AMBALARE                       | CONSUM / M <sup>2</sup> | AVANTAJ                              |
|---------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| CELCO PLAC DD-C12   | Interior-Exterior | 25 kg / sac<br>48 saci / palet | 3-5 kg/mp               | Alunecare redusă, clasa C1T          |
| CELCO PLAC DD-C1    | Interior          |                                |                         | Granulație selecționată, max. 0,5 mm |



## MORTAR ULTRAFIN PENTRU TENCUIELI DRIȘCUIE

Mortarul performant CELCO TINCI DD-MTI8 este un mortar special, industrial, uscat, puternic aditivat care se utilizează la interior și exterior ca tencuială fină (tinci) pentru netezirea tencuielilor brute și corectarea denivelărilor acestora.

Mortarul CELCO-TINCI DD-MTI8 se aplică, ca strat intermediar, înaintea aplicării de tencuieli decorative (zugrăveli), minerale sau sintetice (vopsele).



## ADEZIV PENTRU PLĂCI PENTRU TERMOIZOLAȚII

CELCO TERM DD-T3 și CELCO VATOTHERM DD-V9 sunt mortare-adeziv performante, utilizate pentru lipirea plăcilor de polistiren și a vatei minerale, dar și pentru realizarea stratului de protecție cu inserție de plasă din fibră de sticlă, pentru îmbunătățirea izolației termice a pereților exteriori.



## MORTAR PENTRU TENCUIRE MECANIZATĂ

CELCO TENC DD-MTI-E7 este un mortar uscat industrial pentru tencuire, performant, de uz general (GP), pentru utilizare interioară prin aplicare mecanizată.

Mortarul CELCO TENC DD-MTI-E7 se aplică înaintea aplicării de tencuieli decorative (zugrăveli), minerale sau sintetice (vopsele), ca strat intermediar.



CLIP PUNERE ÎN OPERĂ TENCUIALĂ MECANIZATĂ



## MORTAR PENTRU TENCUIRE MANUALĂ

CELCO TENC DD-MA6 este un mortar uscat industrial pentru tencuire, performant, de uz general (GP), pentru utilizare interioară și exterioară prin aplicare manuală.

Mortarul CELCO TENC DD-MA6 se aplică, ca strat intermediar, înaintea aplicării de tencuieli decorative (zugrăveli), minerale sau sintetice (vopsele).



| TIP ADEZIV / MORTAR   | AMBALARE                 | CONSUM / M <sup>3</sup>                                                                                   | REZISTENȚA LA COMPRESIUNE | CONDUCTIVITATE TERMICĂ, $\lambda_{10,25}$ |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| CELCO TINCI DD-MTI8   | 25 kg/sac, 48 saci/palet | 2,5 kg/m <sup>2</sup> /mm strat grosime                                                                   | 6 N/mm <sup>2</sup>       | 0,80 W/m <sup>2</sup> K                   |
| CELCO TERM DD-T3      | 25 kg/sac, 48 saci/palet | Lipire plăci polistiren: 3,5-4 kg/m <sup>2</sup><br>Spăcluire: 4,5-5 kg/m <sup>2</sup>                    | 8 N/mm <sup>2</sup>       | <0,66 W/m <sup>2</sup> K                  |
| CELCO VATOTHERM DD-V9 | 25 kg/sac, 48 saci/palet | Lipire plăci vată bazaltică sau IZOMINERAL: 3,5-4 kg/m <sup>2</sup><br>Spăcluire: 4,5-5 kg/m <sup>2</sup> | 8 N/mm <sup>2</sup>       | <0,66 W/m <sup>2</sup> K                  |
| CELCO TENC DD-MTI-E7  | 25 kg/sac, 48 saci/palet | 1,25 kg/m <sup>2</sup> /mm strat grosime                                                                  | CS I                      | 0,40 W/m <sup>2</sup> K                   |
| CELCO TENC DD-MA6     | 25 kg/sac, 48 saci/palet | 2,5 kg/m <sup>2</sup> /mm strat grosime                                                                   | 6 N/mm <sup>2</sup>       | 0,80 W/m <sup>2</sup> K                   |



**DDI CELCO**  
FII PRETENȚIOS! ALEGE-L PE CEL MAI BUN.