

DECLARATIE DE PERFORMANTA
NR. MA6-2-CPR



1. **Produsul:** Mortar pentru tencuire cu aplicare manuala
Cod unic de identificare: CELCOTENC DDMA6
2. **Utilizare preconizata:** Pentru pereti de zidarie, plafoane, stalpi si pereti despartitori ca tencuiala
3. **Producator:** CELCO S.A Constanta, sos. Industriala nr. 5, 900147, tel 0241 677 320, fax 0241 636 711
4. **Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei:** 4
5. **Standard armonizat:** SR EN 998-1:2016
Producatorul a efectuat determinarea produsului-tip pe baza **incercarii de tip** (in Laboratorul Central S.A. – Bucuresti) si efectueaza controlul productiei in fabrica.
6. **Performanta declarata:**

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Densitate aparenta in stare uscata, kg/m ³	1700±100	SR EN 998-1:2016
Rezistenta medie la compresiune, N/mm ² , min.	6 (CS IV)	
Aderenta, N/mm ² , mod de rupere	0,25 ; FP:A	
Absorbtia de apa prin capilaritate	W0	
Coeficientul de difuzie a vaporilor de apa μ	15/35	
Coeficient de permeabilitate la vapori de apa	20	
Conductivitate termica, $\lambda_{10, dry}$ (P=50%), W/m K	0,80±0,1	
Reactie la foc	Clasa A1	
Durabilitate (scadere de rezistenta la compresiune dupa 25 cicluri de inghet-dezghet), %, max.	10	
Substante periculoase	NPD	

7. **Performanta produsului identificat la punctul 1 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 6. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 3.**
Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Ing. Ion SECĂREANU
Director Coordonator Administrativ

Julietta Negrisan
Director Economic

Locul si data emiterii:

Constanta
01.03.2022

CERTIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE – MEDIU - SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

S.C. CELCO S.A are certificat sistemul de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate in munca in conformitate cu standardele de referinta: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 de catre organismul de certificare **SRAC**. Aceste sisteme de management au scopul de a imbunatati continuu satisfactia clientilor, de a controla si minimaliza aspectele de mediu si riscurile de sanatate si securitate in munca pentru a contribui la cresterea continua a nivelului calitativ al produselor realizate, la prevenirea poluarii si economia de resurse, promovarea principiilor dezvoltarii durabile si pentru a preveni incidentele de munca si imbolnavirile profesionale.

INSTRUCTIUNI DE PUNERE IN OPERA

Descrierea produsului: Pulbere de culoare gri deschis cu densitate de 1400 kg/m³, compusă din ciment de calitate superioară, var, nisip cu granulație selecționată si aditivi speciali de imbunatatire a lucrabilitatii, flexibilitatii si aderentei.

Pregatirea suportului de aplicare: Suprafata suport trebuie sa fie rezistenta, stabila, curata, lipsita de substante antiaderente si plana.

Inaintea tencuirii se vor aplica la toate colturile si canturile profile pentru muchii, care nu ruginesc. In bai si in incaperile unde se vor aplica placi ceramice se vor folosi profile de pontaj care sa asigure o netezire buna a suprafetei.

Canalele pentru instalatii, rosturile in pereti si orificiile se vor inchide cu mortar, iar pe aceste suprafete, ca si la imbinarea zidariilor mixte, se va aplica un strat de amorsa armat sau o masa de spaclu armata.

La exterior se va aplica intotdeauna un strat de amorsa, iar la interior, numai pe beton si BCA.

Preparare: Se toarna continutul unui sac in cca 5l apa si se omogenizeaza 60 secunde, se lasa in repaus 5 minute si se reamesteca mai energic inca 30 secunde.

Aplicare: Aplicarea mortarului se va face cu ajutorul mistriei, se va netezi cu dreptarul si dupa intarire se va driscui corespunzator cu drisca de perete. La rosturile neinchise sau la tencuieli ce depasesc grosimea de 25 mm, se recomanda executia in 2 straturi, in proaspăt. Daca nu se lucreaza in proaspăt, primul strat trebuie finisat rugos.

Lucrarile se vor executa in conditii uscate, la o temperetura a aerului si a suportului intre +5°C si +30°C . Suprafetele proaspăt tencuite se vor mentine umede timp de 2 zile.

Consum: Aproximativ 2,5 kg / m² / mm strat grosime. Cantitatile necesare sunt valori medii puternic influentate de structura suprafetei stratului suport.

Contraindicații: Nu se amestecă cu ipsos, ciment, nisip, var, etc.

Depozitare: Pentru conservarea caracteristicilor calitative pe perioada valabilitatii (maxim 9 luni de la data fabricatiei), produsul trebuie pastrat in ambalajul original, pe paleti de lemn, in locuri uscate. Sacii desfacuti trebuie bine inchisi si utilizati cat mai repede.