

DECLARATIE DE PERFORMANTA
NR. MTI8-2-CPR



1. **Produsul:** Mortar ultrafin pentru tencuiuri driscuite
Cod unic de identificare: CELCOTINCI DDMTI8
2. **Utilizare preconizata:** Pentru pereti de zidarie, stalpi si pereti despartitori ca tencuiala fina (tinci)
3. **Producator:** CELCO S.A Constanta, sos. Industriala nr. 5, 900147, tel 0241 677 320, fax 0241 636 711
4. **Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei:** 4
5. **Standard armonizat:** SR EN 998-1:2016
Producatorul a efectuat determinarea produsului-tip pe baza incercarii de tip (in laboratorul Procema Cercetare – Bucuresti) si efectueaza controlul productiei in fabrica.
6. **Performanta declarata:**

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Densitate aparenta in stare uscata, kg/m ³	1600±100	SR EN 998-1:2016
Rezistenta medie la compresiune, N/mm ² , min.	6 (CS IV)	
Aderenta, N/mm ² , mod de rupere	0,3 ; FP:A	
Absorbtia de apa, kg/m ² min ^{0,5} , max.	W ₁	
Coefficientul de difuzie a vaporilor de apa μ	15/35	
Conductivitate termica, λ _{10, dry} (P=50%), W/m ^o K	0,60±0,1	
Reactie la foc	Clasa A1	
Durabilitate (scadere de rezistenta la compresiune dupa 25 cicluri de inghet-dezghet), %, max.	10	
Substante periculoase	NPD	

7. **Performanta produsului identificat la punctul 1 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 6. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 3.**

8. **Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:**

Ing. Ion SECĂREANU
Director Coordonator Administrativ

Julieta Negrisan
Director Economic

Locul si data emiterii:

Constanta
01.03.2022

CERTIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE – MEDIU - SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

S.C. CELCO S.A are certificat sistemul de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate in munca in conformitate cu standardele de referinta: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 de catre organismul de certificare **SRAC**. Aceste sisteme de management au scopul de a imbunatati continuu satisfactia clientilor, de a controla si minimaliza aspectele de mediu si riscurile de sanatate si securitate in munca pentru a contribui la cresterea continua a nivelului calitativ al produselor realizate, la prevenirea poluarii si economia de resurse, promovarea principiilor dezvoltarii durabile si pentru a preveni incidentele de munca si imbolnavirile profesionale.

INSTRUCTIUNI DE PUNERE IN OPERA

Descrierea produsului: Pulbere de culoare gri deschis cu densitate de 1400 kg/m³, compusă din ciment de calitate superioară, var, nisip cu granulație selecționată si aditivi speciali de imbunatatire a lucrabilitatii, flexibilitatii si aderentei.

Preparare: Se amesteca, de preferinta cu agitatorul mecanic cu numar redus de rotatii (500 rotatii/min) mortarul **CELCO TINCI DD-MTI 8** cu apa curata (circa 5,5 l pentru sac de 25 kg) până la obținerea unei paste de consistență potrivită (după aplicare cu gletiera, stratul de tinci obținut nu își modifică vizibil forma, nu se lasă, nu curge). Pasta astfel obținută se lasă la maturare 10 minute și se amestecă din nou mai energic inca 30 de secunde înainte de utilizare.

Aplicare: Mortarul preparat se aplica cu gletiera pe tencuiala bruta, intr-un strat uniform cu grosimea de 2-3 mm pe o suprafata de 3,5 - 4 m², dupa care se finiseaza cu drisca din burete sau polistiren prin miscari rotative, pana la obtinerea suprafetei dorite. După uscare, tencuiala astfel finisata poate fi vopsită direct sau se poate gletui cu glet.

Consum:

Aproximativ 2,5 kg / m² / mm strat grosime. Cantitatile necesare sunt valori medii puternic influentate de structura suprafetei stratului suport.

Contraindicații: Nu se amestecă cu ipsos, ciment, nisip, var, etc.

Depozitare: Pentru conservarea caracteristicilor calitative pe perioada valabilitatii (maxim 9 luni de la data fabricatiei), produsul trebuie pastrat in ambalajul original, pe paleti de lemn, in locuri uscate. Sacii desfacuti trebuie bine inchisi si utilizati cat mai repede.